
PICkit 2 Programmer
File Device Family Programmer Tools View Help
Midrange/Standard Configuration
Device: PIC12F629
Configuration: 01FF
User IDs: FF FF FF FF
Checksum: BE00
OSCCAL: 34FF
BandGap:
PICkit 2 found and connected.
MICROCHIP
VDD PICkit 2
On
/MCLR
5.0
Read
Write
Verify
Erase
Blank Check
Program Memory
Enabled
Hex Only
Source: None (Empty/Erased)
3A0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3A8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3B0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3B8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3C0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3C8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3D0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3D8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3E0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3E8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3F0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3F8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3F5 3FFF 3FFF
EEPROM Data
Enabled
Hex Only
00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Auto Import Hex + Write Device
Read Device + Export Hex File
PICkit 2
flashLED.zip (9.2 KB)
3 Adobe ...
2 Safari
try
PICkit 2 Pr...
flashLED - ...